

VIT VINIF

ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS



 SÉLECTEUR AUTOMATIQUE À ROULEAUX POUR RAISINS
AUTOMATIC ROLLER SELECTOR FOR GRAP
SELETTORE A RULLI AUTOMATICO ACINI

■ ■ SÉLECTEUR AUTOMATIQUE À ROULEAUX POUR RAISINS

Table horizontale à rouleaux en caoutchouc pour la sélection du raisin égrappé qui permet d'optimiser la qualité du produit afin d'éliminer les résidus de feuilles, de rafles et de pétales qui engendrent la production de composés herbacés. Séparation biphasique: première section adaptée au drainage des liquides, à l'extraction des pépins de raisin et aux petites pièces végétales avec cuve de récupération des liquides avec grille d'interception solide amovible. Partie terminale avec rouleaux profilés, adaptée à la séparation des baies des petites tiges et des feuilles. Les rouleaux en forme sont facilement distancés dans deux espaces différents de 16 ou 18 mm. La structure est entièrement en inox AISI 304 et le châssis est réglable en hauteur, équipé de roues avec freins pour un meilleur positionnement. Tableau électrique avec inverseur pour le réglage des tours de démarrage et arrêt.

🇬🇧 AUTOMATIC ROLLER SELECTOR FOR GRAP

Horizontal table with rubber rollers for the selection of destemmed grapes that allows to send clean grape berries to the next stages of wine processing without green parts such as pieces of stalks or leaves, which compromise the product quality. Biphasic separation: first section suitable for liquid drainage, grape seed extraction and small vegetable parts with liquid recovery tank with removable solid interception grid. Terminal part with shaped rollers, suitable for the separation of the berries from small stalks and leaves. The shaped rollers are easily distanced into two different 16 or 18 mm spaces. The frame, made entirely in stainless steel AISI 304, is adjustable in height and provided with wheels complete with brake for an easy placement. Electric panel with inverter for rpm adjustment and start and stop.

■ ■ SELETTORE A RULLI AUTOMATICO ACINI

Tavolo orizzontale a rulli in pvc alimentare per la selezione del diraspato che permette di inviare alle lavorazioni successive un prodotto pulito, senza quelle parti verdi come pezzi di raspo o foglie, che ne compromettono la qualità dell'uva. Separazione bifasica: prima sezione atta al drenaggio liquido, asporto vinaccioli e piccole parti vegetali con vasca di recupero liquido con griglia di intercettazione solidi estraibile. Parte terminale con rulli sagomati, atti alla separazione degli acini da raspi, piccoli e foglie. I rulli sagomati sono facilmente distanziabili in due differenti spazi 16 o 18 mm. La struttura è interamente in acciaio inox AISI 304 ed il telaio di sostegno è regolabile in altezza e provvisto di ruote con freno per un agevole posizionamento. Regolazione della velocità tramite inverter elettronico e quadro di start e stop.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATE / DONNES TECHNIQUES

DATI TECNICI / TECHNICAL DATE / DONNES TECHNIQUES		TAB9	TAB10	TAB11
Potenza motore / Motor power / Puissance moteur	Kw	1,1	1,1	1,5
Portata oraria / Output per hour / Débit horaire	Ton/h	2/8	10/12	12/20
Lunghezza / Length / Longueur	mm	1950	2000	5000
Profondità / Depth / Largeur	mm	905	1150	300
Altezza / Height / Hauteur	mm	1630	1500	1965 3340



Votre spécialiste en matériel viticole et brassicole



Équipement de Vinification et Brassage

Entrepôt/Office

3 place des Moineaux- Zone Artisanale La Grône

66700 Argeles Sur Mer - FRANCE

contact@vitvinif.com

+33 (0) 789 56 46 91

Opening Hours: Mo-Fr: 9:00-13:00/14:00-17:30

