

- ✦ Moulins à malt électriques pour travailler de 100 à 1500kg/h.
- ✦ Spécialement conçu pour moudre le malt et autres céréales.

CONCASSEUR		100-220V	250-220V	600-400V	1500-400V
Débit	kg/h	100	250	600	1500
Tension	V	220	220	400	400
Moteur	kW	0,37	0,75	1,5	4
Longueur	mm	500	500	873	1250
Largeur	mm	385	385	546	640
Hauteur	mm	1170	1170	1363	1660
Poids	kg	42	48	96	280

## CARACTERISTIQUES STANDARD / STANDARD FEATURES

- Cylindres:
  - Acier
  - Double entraînement
  - Ecartement réglable à butée mécanique
  - Volant ou manivelle de calibrage de mouture
- Tremie:
  - Contenance minimale 25kg de malt
  - Trappe de débit réglable
  - Couvercle (en option)
- Sortie Mouture Modulable:
  - Circulaire avec cerclage pour sac
  - Sur mesure pour connexion sur vis de transfert
- Pieds stabilisateurs:
  - Hauteur pour manutention manuelle des sacs
  - Kit roulettes pour déplacement (en option)
- Puissance:
  - Commande par contacteur
  - Bobine manque tension
  - Vitesse moteur 1500 tr/min



## OPTIONNEL / OPTIONAL

Couvercle



Roulettes pour déplacement



Vis de convoyage de malt

