

VIT VINIF

ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS



CONVOYEUR DE RÉCEPTION DU RAISIN
GRAPE RECEIVING CONVEYOR
CONVOGLIATORE DI RICEVIMENTO UVA

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tramoggia in acciaio INOX AISI 304 per ricevimento uva con porta idraulica manuale / AISI 304 stainless steel hopper for grape receiving with manual hydraulic door / Trémie de réception des raisins en acier inoxydable AISI 304 avec porte hydraulique manuelle

Coclea motorizzata completa di variatore di velocità meccanico / Motorized auger with mechanical speed variator / Vis sans fin motorisée avec variateur de vitesse mécanique

Sponda mobile antinfortunistica lato carico / Mobile safety side / Côté de sécurité mobile

Quadro elettrico con voltaggio 400/3/50 / 400/3/50 control panel / Panneau de contrôle 400/3/50

OPZIONAL

Coclea motorizzata rompiponte 300x300mm (per vasche a partire da 5m) / Double auger 300x300mm (only from 5m hoppers) / Double vis 300x300mm (uniquement à partir de trémies de 5m)

Griglia di drenaggio mosto su scarico uva completo di collettore di estrazione / Must draining mesh on outlet with extraction tube / Grille de drainage des moûts en sortie avec tube d'extraction

Sponda idraulica completa di centralina idraulica, cilindri ed elettrovalvole / Hydraulic side with hydraulic unit, cylinders and solenoid valve / Côté hydraulique avec groupe hydraulique, vérins et électrovanne

Pompa a lobi flangiata sullo scarico / Lobular pump flanged on the outlet / Pompe lobulaire bridée en sortie

Variatore di velocità elettronico per pompa a lobi flangiata / Lobular pump's electronic speed variator / Variateur de vitesse électronique de la pompe lobulaire

Pompa a rotore ellittico flangiata sullo scarico / Lobular pump's electronic speed variator on the outlet / Variateur de vitesse électronique de la pompe lobulaire en sortie

DATI TECNICI / TECHNICAL DATE / DONNES TECHNIQUES		L 2000				L 2500			
		CONV 1	CONV 2	CONV 3	CONV 4	CONV 5	CONV 6	CONV 7	CONV 8
Potenza Motore / Motor power / Puissance moteur	Kw	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	5,5
Altezza sponde / Height of sides / Hauteur des côtés	mm	900/1700				1000/2000			
Lunghezza / Length / Longueur	mm	3000	4000	5000	6000	4000	5000	6000	7000
Larghezza / Width / Largeur	mm	2000	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2500
Dim. coclea / Auger dims / Dimensions de la tarière	mm	400x400				400x400			
Portata oraria / Hourly flow / Débit horaire	Ton /h	9-50				9-50			
Capacità / Capacity / Capacité	Ton	3,6	4,8	6,0	7,2	6,0	7,5	8,0	9,5

OPZIONAL

Pompa a girante ellittico / Elliptical impeller pump / Pompe à turbine elliptique		L 2000				L 2500			
		CONV 9	CONV 10	CONV 11	---	CONV 12	CONV 13	CONV 14	CONV 15
Potenza Motore / Motor power / Puissance moteur	Kw	4,0	4,0	4,0	---	4,0	4,0	4,0	4,0



Votre spécialiste en matériel viticole et brassicole



Équipement de Vinification et Brassage

Entrepôt/Office

2 impasse Paul Sejourné, Naturpole III

66350 Toulouges - FRANCE

contact@vitvinif.com

+33 (0) 411 98 00 03

Opening Hours: Mo-Fr: 9:00-13:00/14:00-17:30

